

D 810

AIR OUTPUT / LUFTAustrITT /
ВЫПУСК

CONTROL / STEUERUNG /
КОНТРОЛЬ

AIR FILTER / LUFTFILTER /
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

AIR INTAKE /
LUFTEINTRITT /
ВСАСЫВАНИЕ

CONDENSATE OUTLET /
KONDENSATAUSTRITT /
ОТВОД КОНДЕНСАТА

Specifications / Technische Daten / Технические характеристики

Dehumidify (l/day) / Entfeuchtung (l/Tag) / обезвоживание (л/день)	40
Air discharge (m³/h) / Luftablassen (m³/h) / Расход воздуха (м³/час)	480
Air intake / Lufteintritt / Всасывание	at the back / hinten / сзади
Air output / Luftaustritt / Выпуск	in the front / vorne / спереди
Condensate outlet (mm) / Kondensataus- tritt (mm) / Отвод конденсата (мм)	13
Air filter area (cm²) / Luftfilterfläche (cm²) / Площадь воздушного фильтра (см²)	1370
Voltage / AnschlußSpannung / Напряжение	230 V/50 Hz, 230 V/50 Гц
Power consumption (kW) / Leistungsaufnahme (kW) / Потребляемая мощность (кВт)	0,98
Hygrostat / Hygrostat / Гигростат	built-in / eingebaut / встроенный
Refrigerant / Kühlmittel / Хладагент	R407C
Working temperature °C / Betriebstem- peratur °C / Рабочая температура °C	10 - 35
Dimensions (h/w/d) / Abmessungen (H/B/T) / Размеры (высота / ширина / глубина)	880 / 460 / 420 mm
Weight (kg) / Gewicht (kg) / Вес (кг)	32

EN D 810

D810 is a modern device, equipped with wheels, which makes it very mobile. The condensate is drained directly.

DE D 810

Der Typ D810 ist eine mit Rädern ausgestattete moderne Einrichtung, was bedeutet, dass sie sehr mobil ist. Das Kondensat wird direkt abgeführt.

RU D 810

D810 – это современное устройство, оснащенное колесами, что делает его очень портативным. Конденсат удаляется напрямую.

